



PLC-Rack 300

TECHNISCHE DATEN (Grundbestückung):

Stromversorgung 230V AC/24V DC, 2 A, Kaltgerätestecker, Sicherung, Ein-/Ausschalter
37-pol. D-Sub-Buchse verschaltet (Parallelverdrahtung) auf 16 digitale Ausgänge und 16 digitale Eingänge
16 digitale Eingänge sind auf Tast-/Rastschalter und auf 4mm-Sicherheitslaborbuchsen geführt. Einschließlich LED-Statusanzeige in grün.
16 digitale Ausgänge sind auf 4mm-Sicherheitslaborbuchsen geführt. Einschließlich LED-Statusanzeige in rot.
Spannungsmodul mit 8 x 4mm-Sicherheitslaborbuchsen (4 x 0V, 4 x 24V DC)
Analogmodul mit 4 regelbaren Spannungsquellen 0...10V und analogem Messinstrument auf 4mm-Sicherheitslaborbuchsen geführt.

Lieferung ohne SIMATIC-Komponenten

Bestellnummer: 701202

Netto: 1428,58 € + MwSt.

Aufgaben und Lösungen für verschiedene Steuersystem auf Anfrage unter:

Kaftan@ikh-schulung.de

Bedienungsanleitung im Download verfügbar!