



## Stanzmaschine mit Transportband 24V

Das Advanced Modell "Stanzmaschine mit Transportband" soll Werkstücke, die an der Auflage-/Entnahmestelle aufgelegt werden zur Stanze befördern. Nach einem vorgegeben Stanzzyklus sollen sie zur Entnahmestelle zurück transportiert werden. Als Steuerung eignen sich die IKHDS-Trainingsgeräte.

### TECHNISCHE DATEN:

Versorgungsspannung: 24V DC; Anschluss über Klemmen für Einzeladern oder über den angebrachten 26pol. Wannenstecker. Die Verbindung zu IKHDS-Trainingsystemen (SIMATIC S7-1200/1500 sowie LOGO!Learn kann über die IKHDS-Adapterbox erfolgen.

Sensoren: 1x Endschalter Stanze oben, 1x Endschalter Stanze unten, 1x Lichtschranke Auflage-/Entnahmestelle, 1x Lichtschranke Werkstück an Stanze

Aktoren: 2x Motor mit zwei Laufrichtungen (Drehrichtungsumkehr)

Steuerungsanforderung: 4x Digitaleingänge (+ lesend), 4x Digitalausgänge (+ schaltend)

Abmessungen (LxBxH): 290 x220 x 200 mm

Gewicht: 0,8 kg

### LIEFERUMFANG:

Advanced-Modell Stanzmaschine mit Transportband mit vormontierter 26-pol. fischertechnik-Schnittstelle

Bestellnummer: 630325